SPEZIFIKATIONEN MESSEMAGAZIN

Hinweise zu Ihrer Anzeige

ALLGEMEINES

AUFLÖSUNG

min. 300 dpi

BESCHNITT

3mm, **keine** Schneidemarken

FARBMODUS

cmyk
(keine RGB-Bilder
oder Farben)

DATEIFORMAT

PDF/X-1a oder PDF/X-4

TRANSPARENZEN

können nicht dargestellt werden
(Erläuterung s. u.)

SCHRIFTEN

Müssen eingebettet
sein (Details s. u.)

ANZEIGENGRÖSSEN

1/2 Seite

Option 1

1/2 Seite quer
mit Rand
im Satzspiegel
136 x 93 mm

Option 2

1/2 Seite quer
formatfüllend
Format 148 x 105 mm
+ 3mm Schnittzugabe

1 ganze Seite

Option 1

1/1 Seite
im Satzspiegel
136 x 198 mm

Option 2

1/1 Seite
formatfüllend
Format 148 x 210 mm
+3 mm Beschnittzugabe

ERLÄUTERUNGEN & DETAILS

Transparenzen

Im CMYK-Druck lassen sich Transparenzen nicht so darstellen, wie man es von Bildschirmen gewohnt ist. Werden diese Transparenzen nicht korrekt verarbeitet, können unschöne Kanten oder Farbveränderungen auftreten.

Bitte überprüfen Sie Ihre Datei sorgfältig, um sicherzustellen, dass alle Gestaltungselemente korrekt dargestellt werden und Druckfehler vermieden werden.

Nice to know: Wenn Sie eine PDF/X-1a-Datei für den Druck exportieren, werden alle Transparenzen automatisch reduziert, was eine sichere Wahl für den Druck ist.

Anleitungen zur Schrifteneinbettung oder -vektorisierung

- Anleitung für **Adobe InDesign**: Markieren Sie den Text > Schrift > In Pfade umwandeln oder gehen Sie beim Exportieren sicher, dass "Schriften einbetten" aktiviert ist
- Anleitung für **PowerPoint (Windows)**: Datei > Optionen > Speichern > Schriftarten in der Datei einbetten > Alle Zeichen einbetten
- Anleitung für **PowerPoint (Mac)**: Einstellungen > Speichern Schriftarten in der Datei einbetten > Alle Zeichen einbetten